

داکت اسپلیت سری G

TECH
ELECTRIC تک
الکتریک



داکت اسپلیت های تک الکتریک

Tech Electric Air Conditioners

داکت اسپلیت های سرد و گرم تک الکتریک _ سری G

مقاوم در برابر خوردگی



تایمر



سیستم اعلام نشتی گاز



سیستم یخ زدایی



کم صدا



سیستم محافظت خودکار



آلیاژ با کیفیت بالا



کنترل کننده دیجیتال دیواری



سیستم عیب یابی خودکار



سیستم راه اندازی خودکار



سازگاری با محیط زیست



شستشوی آسان فیلتر



مدل		BT-MDG-18HR	BT-MDG-24HR	BT-MDG-30HR	BT-MDG-36HR	BT-MDG-48HR	BT-MDG-60HR
مشخصات الکتریکی		V/Ph/Hz	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	380~415/3/50
سرمایش	ظرفیت	KW	5.3	7.1	8.8	10.5	14
	توان ورودی	W	1900	2400	3610	3710	5000
	ضریب عملکرد	W/W	2.68	2.68	2.25	2.62	2.56
گرمایش	ظرفیت	KW	5.9	7.7	10.26	11.5	15.2
	توان ورودی	W	1690	2100	3210	3310	5100
	ضریب عملکرد	W/W	3.45	3.28	2.92	3.18	2.79
یونیت خارجی	ابعاد خالص (W*H*D)	mm	866×535×304	930×700×370	1070×995×400	1070×995×400	911×1335×400
	ابعاد بسته بندی (W*H*D)	mm	920×585×335	990×770×410	1145×1120×475	1145×1120×475	964×1445×402
	وزن بسته بندی/خالص	kg	41/43	57/60	78/86	78/86	86/96
یونیت داخلی	ابعاد خالص (W*H*D)	mm	1015×210×480	1200×260×650	1200×260×650	1200×260×650	1440×260×650
	ابعاد بسته بندی (W*H*D)	mm	1110×240×520	1255×325×720	1255×325×720	1255×325×720	1490×325×720
	وزن بسته بندی/خالص	kg	21/25	33/37	33/37	33/37	44/48
لوله مبرد	گاز / مایع	mm	φ6.35/φ12.7	φ9.52/φ15.88	φ9.52/φ19.05	φ9.52/φ19.05	φ9.52/φ19.05
	طول مجاز لوله کشی (با تله روغن)	m	25	25	30	30	50
	ارتفاع مجاز لوله کشی (با تله روغن)	m	15	15	20	20	25
دامنه دمای کارکرد محیط بیرونی	سرمایش	°C	18-48	18-48	18-48	18-48	18-48
	گرمایش	°C	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24
مبرد			R410A				
آمپر مصرفی در سرمایش		A	8.26	10.6	16.2	16.8	8.2
آمپر مصرفی در گرمایش		A	7.35	9.2	14.5	15	8.4
نوع کمپرسور			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
فشار استاتیک یونیت داخلی		Pa	30	30-70	30-70	30-70	30-70
سطح صدای یونیت داخلی		dB	37~46	40~48	40~50	40~50	40~50
سطح صدای یونیت خارجی		dB	53	58	65	65	60
حجم هوای یونیت داخلی (سرعت بالا)		m³/h	900	1100	1900	1900	2100
فشار طراحی		MPa	4.0/1.2	4.0/1.2	4.0/1.2	4.0/1.2	4.0/1.2
قطر لوله درین		mm	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25

شرکت بدر تک الکتریک (سهامی خاص)



www.badrtech.com

شرکت بدر تک الکتریک نماینده انحصاری تهویه مطبوع مرکزی **مایدیا** تهویه مطبوع **آنتیک** و خدمات مشتریان **نوشیبا** و **کریدر** در ایران
تهران | خیابان شهید مطهری | خیابان ترکمنستان [شماره ۹۸] کدپستی: ۱۵۶۶۸۹۷۱۱۱
تلفن: ۰۶-۸۸۴۵۵۰۶۱ | نمابر: ۸۸۴۳۶۰۴۰
www.badrtech.com | info@badrtech.com